




















Características del producto		Tolerancias (requisitos EN 13329)	
Formato	1285 x 194 x 9 mm	Ángulos rectos del elemento ($\leq 0,20\text{mm}$)	$\leq 0,10\text{mm}$
Embalaje	Paquete: 9 lamas / 2,244 m ² / 19,75 kg	Determinación de los cantos rectilíneos ($\leq 0,30\text{ mm/m}$)	$\leq 0,10\text{ mm/m}$
	Palet: 40 paquetes / 89,74 m ² / 805 kg		
La garantía sector privado comercial	según las cláusulas de garantía de Parador para toda la vida	Superficies a ras	(media $\leq 0,10\text{ mm}$)
	10 años		(máx. $\leq 0,15\text{ mm}$)
Notas	- No apto para instalación encolada - Limpieza y mantenimiento ver instrucciones - Salvo modificaciones técnicas	Apertura de las juntas entre elementos unidos	(media $\leq 0,15\text{ mm}$)
			(máx. $\leq 0,20\text{ mm}$)
		Desajuste del dibujo	$\pm 2\text{ mm}$

Características			
		Norma de ensayo	Evaluación
	Clase de uso 23 estancia privadas con uso intenso	EN 13329	Pasillo, cocina, salón, oficina en casa
	Clase de uso 33 estancia comerciales con uso intenso	EN 13329	Aulas, oficinas pequeñas, tiendas
	Desgaste	EN 13329, Apéndice E	AC 5 (≥ 6.000)
	Resistencia a los golpes	EN 13329, Apéndice F	IC 3
	Comportamiento al fuego	EN 13501-1	C _f s1
	Fricción deslizante	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
	Resistencia a colillas encendidas	EN 438-2	Grupo 1 + 2: Grado 5 Grupo 3: Grado 4/5
	Resistencia a rasguños	EN 438-2	Grado 4
	Solidez a la luz	EN ISO 105 - B02 EN 20105 - A02	Escala de lana azul: Nivel ≥ 6 Escala de grises: Nivel ≥ 4
	Comportamiento según la utilización por ruedas de sillas	EN 425	sin cambios visibles
	Comportamiento electrostático	EN 1815	$\leq 2\text{ kV}$
	Resistencia térmica Calefacción por suelo radiante - material de soporte adecuado y barrera de vapor	EN 12664	0,048 m ² *K/W
	Desplazamiento de muebles	EN 424	sin cambios visibles
	Huella después de uso continuo	EN 433	sin cambios visibles
	Formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05\text{ ppm}$
	Fuerza de la unión, SEF	ISO 24334	-
	Ruido de pasos	ISO 717-2	14 dB (en Akustik-Protect 100)
	Cambio dimensional	ISO 24339	-
	Hinchamiento	EN 13329, Apéndice G ($\leq 15\%$)	$\leq 12\%$
	Resistencia al despegado	EN 433	$\geq 1,8\text{ N/mm}^2$
	Resistencia a los arañazos	EN 438	Grado 4
	Resistencia al deslizamiento de superficies inclinadas	DIN 51130	R 9
	Eliminación de residuos		Eliminación de residuos en casa privada con basura normal / o con basura voluminosa (EAK- Número de clave 20 01 38).

Enviado por:	QMB Parador	Nombre de archivo:	20170116_PA_TDS_Laminat_Classic_1070_ES
Fecha:	15.04.2015	Actualización:	https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			16.01.2017